



## Picomig 355 puls TKM

Suoritustehoon liittyvät tiedot sekä takuu ovat voimassa vain alkuperäisten vara- ja kulutusosien yhteydessä!

	MIG/MAG	TIG	Puikkohitsaus
Hitsausvirta (I <sub>2</sub> )	5 A ... 350 A		
Normin mukainen hitsausjännite (U <sub>2</sub> )	14,3 V ... 31,5 V	10,2 V ... 24,0 V	20,2 V ... 34,0 V
Käyttösuhte ED 40° C:ssa <sup>[1]</sup>	350 A (40 %) / 300 A (60 %) / 270 A (100 %)		
Tyhjäkäyntijännite (U <sub>0</sub> )	79 V		
Verkkajännite (Toleranssi)	3 x 400 V (-25 % ... +20 %)		
Taajuus	50/60 Hz		
pääsulake <sup>[2]</sup>	3 x 16 A		
Verkkoliitäntäjohto	H07RN-F4G2,5		
maks. Liitäntäteho (S <sub>1</sub> )	13,9 kVA	10,6 kVA	15,0 kVA
Generaattoriteho (suosit.)	20,3 kVA		
Tehonkulutus P <sub>1</sub> <sup>[3]</sup>	30 W		
Maksimaalinen verkkoimpedanssi (@PCC) <sup>[4]</sup>	xxxmOhm		
Cos Phi / Tehokkuus	0,99 / 88 %		
Suojausluokka / Ylijänniteluokka	I / III		
Likaisuusaste	3		
Eristysluokka / Koteloitiluokka	H / IP 23		
Vikavirtasuojakytkin	Tyyppi B (suositus)		
Melutaso <sup>[5]</sup>	<70 dB(A)		
Ympäristön lämpötila <sup>[6]</sup>	-25 °C ... +40 °C		
Laitteen jäähdytys / hitsauspolttimen jäähdytys	Tuuletin (AF) / Kaasu tai vesi		
Langansyöttönopeus	0,5 m/min ... 25m/min		
Rullavarustelu tehtaalta	1,0/1,2 mm Teräslangalle		
Koneisto	4-rullainen (37 mm)		
Lankakelan halkaisija	Normitetut lankakelat, enint. 300 mm		
Hitsauspistooliliitäntä	Euro-keskusliitäntä		
Maakaapeli (min.)	50 mm <sup>2</sup>		
EMC-luokka	A		
Tyypin hyväksyntämerkintä	CE / ENEC / UKCA		
Sovelletut normit	Katso yhdenmukaisuusvakuutus (laiteasiakirjat)		
Mitat (l x b x h)	636 x 298 x 482 mm 25.0 x 11.7 x 19.0 tuuma		
Paino	34,4 kg 75.8 lb.		